



多芯屏蔽水密电缆



产品特性

·本产品具有高强度抗拉、耐弯曲、耐磨、耐油、防紫外线、耐若酸碱、耐腐蚀、防水、耐海水腐蚀、芯线不易断，护套不开裂等一系列的性能。可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆，专业设计理念特殊材料特种生产工艺满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长

应用领域

·应用于水下舰艇通讯工程之中，作为系统间连接与与信号传输的馈线，是连接舰内发信机与艇外天线的关键元件，它能保证正常状况下的通信可靠性

技术参数

型号		FFJ-23-0.2	FFJ-43-0.2	PJ-30-0.21	PJ-56-0.21
芯数		23	43	30对	56对
外径mm		16	20	22	28
主要性能参数	耐电压V	1000	1000	1000	1000
	绝缘电阻	1000MΩ·km	1000MΩ·km	1000MΩ·km	1000MΩ·km
	水密性能（横向）	6MPa	6MPa	6MPa	6MPa
	抗拉强度	10KN	10KN	*	*
	弯曲半径mm	150	200	300	300
环境适应性	工作温度	-40到+85℃			
	耐海水	适用			